# Toimivusdeklaratsioon

## ① INTESANA

② 11779
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Auru- ja õhutõkkekangas kiulistele soojustustele

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ja "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - viisid läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

### ⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13984 - Typ A

| Omadus | Standardid | Väärtus |
|---|---|---|
| Pikkus[1] | EVS-EN 1848-2 | 50 m |
| Laius[2] | EVS-EN 1848-2 | 1,5 m |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 150 ± 5 g/m² |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,45 ±0,05 mm |
| sd-väärtus | EVS-EN 1931 | 14 ±4,5 m |
| Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | E |
| Veekindlus | EVS-EN 1928 | W1 |
| Vastupidavus kemikaalidele | EVS-EN 13984 | NPD |
| Ohtlikud ained | EVS-EN 13984 | ei ole |
| Löögikindlus | EVS-EN 13984 | NPD |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 12311-2 | 250 N/5 cm / 170 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 12311-2 | 60 % / 60 % |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 12310-1 | 120 N / 120 N |
| Vuugi tõmbetugevus | EVS-EN 12317-2 | NPD |
| Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931 | nõuetele vastav |

dimensionaalsed tolerantsid: [1]: +0,5 m; [2]: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 19.04.2023