



Toimivusdeklaratsioon

① SOLITEX WELDANO

② 16337

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Aluskatusekangas, plastkeevitatav

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)" - NB 0432 - (tulekindluse hindamine) ja "Kiwa GmbH Niederlassung TBU" - NB 0799 - (veekindluse hindamine) viisid läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	25 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	3 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	310 ±15 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,8 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,18 ±0,04 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501	E
Veekindlus vanandatud /vanandamata*	EVS-EN 13859-1	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	320 ±20 N/5 cm / 400 ±20 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	275 ±20 N/5 cm / 320 ±20 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	50 ±10 % / 70 ±10 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	50 ±10 % / 70 ±10 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	200 ±20 N / 200 ±20 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist 100°C juures	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	läbitud
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-20 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 17.04.2024