# Dichiarazione di rendimento

① **DB+**

② 10084
(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana freno al vapore e barriera all'aria per tutti i materiali coibenti fibrosi

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

I punti "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - e "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - notificati hanno compiuto le prime verifiche delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

## ⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13984 - Typ B

| Proprietà | Norma | Valore |
|---|---|---|
| Lunghezza[1] | UNI EN 1848-2 | 50 m |
| Larghezza[2] | UNI EN 1848-2 | 1,05 m |
| Grammatura | UNI EN 1849-2 | 190 ±10 g/m² |
| Spessore | UNI EN 1849-2 | 0,23 ±0,1 mm |
| Valore sd | UNI EN 1931 | 2,30 ±0,25 m |
| Reazione al fuoco | UNI EN 13501-1 | E |
| Impermeabilità all'acqua | UNI EN 13984 | NPD |
| Resistenza agli urti | UNI EN 13984 | NPD |
| Resistenza a trazione long./trasv. | UNI EN 13859-1 (A) | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm |
| Allungamento long./trasv. | UNI EN 13859-1 (A) | 5 % / 5 % |
| Resistenza allo strappo long./trasv. | UNI EN 13859-1 (B) | 70 N / 70 N |
| Resistenza al taglio dei giunti | UNI EN 12317-2 | NPD |
| Resistenza all’invecchiamento | UNI EN 1296 / UNI EN 1931 | superata |
| Resistenza agli agenti chimici | UNI EN 13984 | NPD |
| Sostanze pericolose | UNI EN 13984 | nessuna |

Tolleranze dimensionali: [1]: +0,5 m; [2]: +0,005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l’unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica

Schwetzingen, 02/05/2024