



# Dichiarazione di rendimento

① **DB+**

② 10086

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana freno al vapore e barriera all'aria per tutti i materiali coibenti fibrosi

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Sistema 3

I punti "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - e "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - notificati hanno compiuto le prime verifiche delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

## ⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13984 - Typ B

| Proprietà                            | Norma                     | Valore                   |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lunghezza <sup>1</sup>               | UNI EN 1848-2             | 50 m                     |
| Larghezza <sup>2</sup>               | UNI EN 1848-2             | 1,35 m                   |
| Grammatura                           | UNI EN 1849-2             | 190 ±10 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore                             | UNI EN 1849-2             | 0,23 ±0,1 mm             |
| Valore sd                            | UNI EN 1931               | 2,30 ±0,25 m             |
| Reazione al fuoco                    | UNI EN 13501-1            | E                        |
| Impermeabilità all'acqua             | UNI EN 13984              | NPD                      |
| Resistenza agli urti                 | UNI EN 13984              | NPD                      |
| Resistenza a trazione long./trasv.   | UNI EN 13859-1 (A)        | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm  |
| Allungamento long./trasv.            | UNI EN 13859-1 (A)        | 5 % / 5 %                |
| Resistenza allo strappo long./trasv. | UNI EN 13859-1 (B)        | 70 N / 70 N              |
| Resistenza al taglio dei giunti      | UNI EN 12317-2            | NPD                      |
| Resistenza all'invecchiamento        | UNI EN 1296 / UNI EN 1931 | superata                 |
| Resistenza agli agenti chimici       | UNI EN 13984              | NPD                      |
| Sostanze pericolose                  | UNI EN 13984              | nessuna                  |

Tolleranze dimensionali: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica  
Schwetzingen, 02/05/2024