



Leistungserklärung

① SOLITEX MENTO PLUS connect

② 12911

(Chargennummer siehe Bahnenaufdruck)

Unterdeck- und Unterspannbahn

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Die notifizierte Stelle "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800
- hat die Erstprüfung der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

⑨ Erklärte Leistung nach UNI EN 13859-1

Eigenschaft	Norm	Wert
Länge ¹	UNI EN 1848-2	50 m
Breite ²	UNI EN 1848-2	1,5 m
Flächengewicht	UNI EN 1849-2	175 ± 5 g/m ²
Dicke	UNI EN 1849-2	0,60 ± 0,10 mm
sd-Wert	UNI EN ISO 12572	0,08 - 0,03 + 0,10 m
Brandverhalten	UNI EN 13501-1	E
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert*	UNI EN 13859-1	W1 / W1
Höchstzugkraft längs/quer	UNI EN 13859-1 (A)	430 ± 30 N/5 cm / 330 ± 30 N/5 cm
Höchstzugkraft längs/quer gealtert*	UNI EN 13859-1 (A)	495 ± 30 N/5 cm / 315 ± 30 N/5 cm
Dehnung längs/quer	UNI EN 13859-1 (A)	20 ± 5 % / 20 ± 5 %
Dehnung längs/quer gealtert*	UNI EN 13859-1 (A)	20 ± 5 % / 20 ± 5 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	UNI EN 13859-1 (B)	300 ± 30 N / 300 ± 30 N
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	UNI EN 1297 / UNI EN 1296	bestanden
Kaltbiegeverhalten	UNI EN 1109	-40 °C

Maßtoleranzen: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar Moll, Geschäftsführer

Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 20.04.2024