



Toimivusdeklaratsioon

① SOLITEX FRONTA WA connect

② 16318

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Tuuletõkkekangas suletud fassaadidele

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-2

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	100 ±5 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,05 ±0,02 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Veekindlus vanandatud /vanandamata*	EVS-EN 13859-2	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (A)	210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (A)	85 ±10 % / 85 ±10 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-2 (A)	70 ±10 % / 70 ±10 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (B)	110 ±20 N / 140 ±20 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,05 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 09.03.2024