



## Toimivusdeklaratsioon

# <sup>①</sup> SOLITEX MENTO ULTRA

<sup>②</sup> 1AR00629

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

<sup>④</sup> MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

### <sup>⑨</sup> Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

| Omadus                                        | Standardid                | Väärtus                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Pikkus <sup>1</sup>                           | EVS-EN 1848-2             | 50 m                            |
| Laius <sup>2</sup>                            | EVS-EN 1848-2             | 1,5 m                           |
| Pinnaühiku kaal                               | EVS-EN 1849-2             | 200 ±10 g/m <sup>2</sup>        |
| Paksus                                        | EVS-EN 1849-2             | 0,90 ±0,1 mm                    |
| sd-väärtus                                    | EVS-EN ISO 12572          | 0,15 ±0,03 m                    |
| Tulekindlus                                   | EVS-EN 13501-1            | E                               |
| Veekindlus vanandatud /vanandamata*           | EVS-EN 13859-1            | W1 / W1                         |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (A)        | 780 ±80 N/5 cm / 490 ±50 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*    | EVS-EN 13859-1 (A)        | 780 ±20 N/5 cm / 555 ±20 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (A)        | 19 ±5 % / 14 ±5 %               |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*    | EVS-EN 13859-1 (A)        | 18 ±5 % / 12 ±5 %               |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (B)        | 430 ±40 N / 370 ±40 N           |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav                 |
| Külmpainduvus                                 | EVS-EN 1109               | -40 °C                          |

dimensionaalsed tolerantsid: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja  
Schwetzingen, 20.04.2024