



## Dichiarazione di rendimento

# ① SOLITEX FRONTA QUATTRO FB connect

② 1AR02725

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana per rivestimento adatto a rivestimenti discontinui e facciate chiuse

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Sistema 3

I punti "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - e "IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH" - NB 1322 - notificati hanno compiuto le prime verifiche delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

### ⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13859-2

| Proprietà                                          | Norma                     | Valore                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Lunghezza <sup>1</sup>                             | UNI EN 1848-2             | 50 m                                   |
| Larghezza <sup>2</sup>                             | UNI EN 1848-2             | 1,5 m                                  |
| Grammatura                                         | UNI EN 1849-2             | 145 ±10 g/m <sup>2</sup>               |
| Spessore                                           | UNI EN 1849-2             | 0,50 ±0,05 mm                          |
| Valore sd                                          | UNI EN ISO 12572          | 0,08 ±0,06 m                           |
| Reazione al fuoco                                  | UNI EN 13501-1            | B - s1, d0                             |
| Impermeabilità non invecchiato/<br>invecchiato*    | UNI EN 13859-2            | W1 / W1                                |
| Resistenza a trazione long./trasv.                 | UNI EN 13859-2 (A)        | 260 ±20 N/5 cm / 225 ±20 N/5 cm        |
| Resistenza a trazione long./trasv.<br>invecchiato* | UNI EN 13859-2 (A)        | 260 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm        |
| Allungamento long./trasv.                          | UNI EN 13859-2 (A)        | 60 ±20 % / 80 ±20 %                    |
| Allungamento long./trasv. invecchiato*             | UNI EN 13859-2 (A)        | 30 ±20 % / 40 ±20 %                    |
| Resistenza allo strappo long./trasv.               | UNI EN 13859-2 (B)        | 190 ±30 N / 220 ±30 N                  |
| Resistenza all'invecchiamento (*)                  | UNI EN 1297 / UNI EN 1296 | superato (per pareti con fughe aperte) |
| Flessibilità a freddo                              | UNI EN 1109               | -40 °C                                 |

Tolleranze dimensionali: <sup>1</sup>: +0; <sup>2</sup>: +0

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica

Schwetzingen, 09/03/2024