



Dichiarazione di rendimento

① SOLITEX FRONTA QUATTRO FB

② 1AR02726

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana per rivestimento adatto a rivestimenti discontinui e facciate chiuse

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

I punti "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - e "IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH" - NB 1322 - notificati hanno compiuto le prime verifiche delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13859-2

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza ¹	UNI EN 1848-2	50 m
Larghezza ²	UNI EN 1848-2	3 m
Grammatura	UNI EN 1849-2	145 ±10 g/m ²
Spessore	UNI EN 1849-2	0,50 ±0,05 mm
Valore sd	UNI EN ISO 12572	0,08 ±0,06 m
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	B - s1, d0
Impermeabilità non invecchiato/ invecchiato*	UNI EN 13859-2	W1 / W1
Resistenza a trazione long./trasv.	UNI EN 13859-2 (A)	260 ±20 N/5 cm / 225 ±20 N/5 cm
Resistenza a trazione long./trasv. invecchiato*	UNI EN 13859-2 (A)	260 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	UNI EN 13859-2 (A)	60 ±20 % / 80 ±20 %
Allungamento long./trasv. invecchiato*	UNI EN 13859-2 (A)	30 ±20 % / 40 ±20 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	UNI EN 13859-2 (B)	190 ±30 N / 220 ±30 N
Resistenza all'invecchiamento (*)	UNI EN 1297 / UNI EN 1296	superato (per pareti con fughe aperte)
Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	-40 °C

Tolleranze dimensionali: ¹: +0; ²: +0

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica
Schwetzingen, 09/03/2024