



## Toimivusdeklaratsioon

# <sup>①</sup> SOLITEX ADHERO 1000

<sup>②</sup> 1AR02757

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

<sup>④</sup> MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

### <sup>⑨</sup> Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1 / -2

| Omadus                                        | Standardid                  | Väärtus                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Pikkus <sup>1</sup>                           | EVS-EN 1848-2               | 30 m                          |
| Laius <sup>2</sup>                            | EVS-EN 1848-2               | 1,5 m                         |
| Pinnaühiku kaal                               | EVS-EN 1849-2               | 180 ±10 g/m <sup>2</sup>      |
| Paksus                                        | EVS-EN 1849-2               | 0,55 ±0,05 mm                 |
| sd-väärtus                                    | EVS-EN ISO 12572            | 0,30 ±0,05 m                  |
| Tulekindlus                                   | EVS-EN 13501-1              | E                             |
| Rahekindlus                                   | EVS-EN 13583                | nõuetele vastav               |
| Veekindlus vanandatud /vanandamata*           | EVS-EN 1928                 | W1 / W1                       |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 200 ±30 N/5cm / 150 ±30 N/5cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*    | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 140 ±20 N/5cm / 100 ±20 N/5cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 75 ±20 % / 75 ±20 %           |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*    | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 35 ±20 % / 25 ±20 %           |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 120 ±30 N / 200 ±30 N         |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296   | nõuetele vastav               |
| Külmpaindumus                                 | EVS-EN 1109                 | -40 °C                        |

dimensionaalsed tolerantsid: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja  
Schwetzingen, 20.04.2024