



Verklaring van de capaciteit

① SOLITEX ADHERO VISTO

② 1AR04026

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-1 / -2

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Lengte ¹	NBN EN 1848-2	30 m
Breedte ²	NBN EN 1848-2	1,5 m
Oppervlaktedichtheid	NBN EN 1849-2	210 ±30 g/m ²
Dikte	NBN EN 1849-2	0,35 ±0,05 mm
µd-waarde	NBN EN 1931	3 ±0,3 m
Brandgedrag	NBN EN 13501-1	C s1,d0
Hagelweerstand	NBN EN 13583	doorstaan
Waterdichtheid niet-/verouderd*	NBN EN 1928	W1 / W1
Max. treksterkte lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm
Rek lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	60 ±10 % / 60 ±10 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	NBN EN 12310-1	250 ±20 N / 250 ±20 N
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering	NBN EN 1297 / NBN EN 1296	doorstaan
Koudbuiggedrag	NBN EN 1109	-40 °C

Maattoleranties: ¹: +0; ²: +0

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering
Schwetzingen, 9-5-2024