



# Verklaring van de capaciteit

## ① SOLITEX ADHERO 3000

② 1AR04027

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens NEN-EN 13859-1 / -2

| Eigenschap                                            | Keuringsnorm                | Waarde                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Lengte <sup>1</sup>                                   | NEN-EN 1848-2               | 30 m                            |
| Breedte <sup>2</sup>                                  | NEN-EN 1848-2               | 0,5 m                           |
| Oppervlaktegewicht                                    | NEN-EN 1849-2               | 240 ±5 g/m <sup>2</sup>         |
| Dikte                                                 | NEN-EN 1849-2               | 0,70 ±0,05 mm                   |
| μd-waarde                                             | NEN-EN ISO 12572            | 0,40 ±0,08 m                    |
| Brandgedrag                                           | NEN-EN 13501-1              | C - s1,d0                       |
| Hagelweerstand                                        | NEN-EN 13583                | doorstaan                       |
| Waterdichtheid niet-/verouderd*                       | NEN-EN 1928                 | W1 / W1                         |
| Max. trekkracht lengte/dwars                          | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm |
| Max. trekkracht lengte/dwars verouderd*               | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars                                      | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 70 ±20 % / 70 ±20 %             |
| Rek lengte/dwars verouderd*                           | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 40 ±20 % / 50 ±20 %             |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars                      | NEN-EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 170 ±30 N / 220 ±30 N           |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering bij 100 °C | NEN-EN 1297 / NEN-EN 1296   | doorstaan                       |
| Koudbuiggedrag                                        | NEN-EN 1109                 | -40 °C                          |

Maattoleranties: <sup>1</sup>: +0; <sup>2</sup>: +0

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering

Schwetzingen, 9-4-2024