



Toimivusdeklaratsioon

^① SOLITEX ADHERO 1000

^② 1AR04033

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

^④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

^⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1 / -2

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	30 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	0,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	180 ±10 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,55 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,30 ±0,05 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Rahekindlus	EVS-EN 13583	nõuetele vastav
Veekindlus vanandatud /vanandamata*	EVS-EN 1928	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	200 ±30 N/5cm / 150 ±30 N/5cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	140 ±20 N/5cm / 100 ±20 N/5cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	75 ±20 % / 75 ±20 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	35 ±20 % / 25 ±20 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B) / -2 (B)	120 ±30 N / 200 ±30 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpaindumus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0; ²: +0

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 20.04.2024