

MOLL

Toimivusdeklaratsioon

① **CONSTIVAP 2.3 PLUS**

② 15822

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Auru- ja õhutõkkekangas kiulistele soojustustele

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ **Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13984 - Typ B**

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	90 ±5 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,20 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN 1931	2,30 ±0,25 m
Tulekindlus		E
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1	355 N/5 cm / 285 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 12311-2	15 % / 15 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1	240 N / 200 N
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931	nõuetele vastav

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Lothar Moll, Geschäftsführer



Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, 08.08.2023